

Compuprint PageMaster 402N

Der kompakte und vielseitige A3-Drucker setzt neue Maßstäbe im Abteilungsdruck



Geschwindigkeit, Qualität und Leistung

Der Compuprint PageMaster 402N mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 40Seiten/Minute ist das Ergebnis aus Compuprints umfangreicher Erfahrung im Laserdrucker-Bereich. Wir haben unser Know-how dafür eingesetzt, den besten Schwarzweiß-Netzwerkdrucker für Arbeitsgruppen zu entwickeln, der mit wachsenden Ansprüchen moderner Büros und Abteilungen Schritt halten kann. Dank des leistungsstarken 300MHz-Prozessors, das Herz des Intelliprint® Controlllers, der hohen Speicherkapazität von 64 MB (erweiterbar auf 256MB) und weiteren, anspruchsvollen Funktionen bereichert dieser Drucker die bestehende Compuprint-Produktpalette. Er verfügt über eine WEB-Funktion, die eine Fernabfrage und -konfiguration des Druckers ermöglicht. Informationen zum Füllstand des Toners und der Papierkassetten sind somit von jedem noch so entfernten Drucker-Standort bequem abrufbar. Der neue PM402N wird auch höchsten Druckanforderungen gerecht.

Höchstleistung bei maximaler Geschwindigkeit

Der neue PageMaster 402N, der mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute (29 Seiten/Minute Duplex) druckt, liefert die erste Druckseite nach 9 Sekunden. Druckanforderungen in modernen Büros erledigt dieser Drucker problemlos, seien es auch noch so umfangreiche und komplexe Druckjobs, die Bilder und Grafiken enthalten. Dank der Auflösung von 1200x1200 dpi ermöglicht dieser Drucker ein exzellentes Schriftbild mit dünnen Linien und eine erweiterte Grautonpalette. Mit der Intellipress® Software (optional) kann der PM402N individuelle Geschäftsdokumente höchster Qualität in einem einzigen Durchgang erstellen, die Netzwerkbelastung wird dadurch drastisch reduziert. Der Drucker ist serienmäßig mit einer Ethernet 10/10 BaseT-Schnittstelle ausgestattet; die original Adobe® PostScript® 3 TM- und PCL6-Emulationen garantieren höchste Druckqualität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.

Flexible Papierhandhabung auf engstem Raum

Der Compuprint-Drucker PageMaster 402N ist für jede erdenkliche Büroumgebung geeignet; bei geringem Platzanspruch verfügt er - dank seiner zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten - über die gleichen Papierkapazitäten wie ein Drucker mit Unterbau. Der PM402N bedruckt alle Papierformate von A6 bis A3; auch das Bedrucken von Umschlägen und Etiketten bedarf keiner speziellen Papierkassette. Durch optionale Zuführungen beträgt die maximale Papieraufnahme 3.150 Blatt, das Standard-Ausgabefach mit einer 500 Blatt-Kapazität kann durch eine Stapelvorrichtung um 1.000 Blatt erweitert werden. Die als Option verfügbare Duplex-Druckvorrichtung ist einfach zu installieren und führt durch Papierersparnis zur Senkung der Druckkosten.

Compuprint

Compuprint PageMaster 402N

Der kompakte und vielseitige A3-Drucker setzt neue Maßstäbe im Abteilungsdruck

Technische Eigenschaften

Drucktechnologie	elektrofotografischer Laserdrucker
Geschwindigkeit	bis zu 40 Seiten/Minute; Duplexdruck: 29 ppm
Auflösung	600x600 dpi, 1200x1200 dpi
Emulationen	Standard: Adobe Postscript 3, PCL6 mit autom. Emulationsumschaltung (AES) Option: IPDS
Schriftarten	136 Schriftarten Adobe PS, 45 Schriftarten PLC
Prozessor	MIPS RISC R5000 300MHz
Speicher	128MB erweiterbar auf 256MB, HD 2GB (optional erhältlich)
Druckvolumen	Max 200.000 Seiten pro Monat
Verbrauchsmaterial	Tonerkassette: 20.000 Seiten bei 5 % Schwärzung
Verwaltung der elektronischen Formulare	Intellifilter® (Std.) – Intellipress® (Opt.)
Papierverwaltung	Formate: A5 - A3 Gewicht: 65 – 200 g/m ² Standard-Papierzuführung: 500 Blatt A4 Format universelles Eingabefach, Multifunktions-Zuführung: 150 Blatt A3 Format/10 Umschläge Optionen: 500 Blatt-A4-Universal-Papierzuführung, 500 Blatt-A3-Universal-Papierzuführung, 2000 Blatt A4-Zuführung (80 g/m ²) interner Duplexer (bis zum Format A3) 1000 Blatt Ausgabefach mit Stapelversetzung (Jog-Tray)
Gewicht	27 kg
Maße	490x460x395 mm (BxTxH)
Elektrische Eigenschaften	Versorgung 220/240 V 50/60 Hz Verbrauch 1,3 kW max Energy Star
Umgebungsbedingungen	Einsatz- und Lagertemp. 5° bis 35° C relative Feuchtigkeit: 15% bis 85% ohne Kondensierung Geräuschpegel: <35 dBA Standby/ <50 dBA Druck
Konformitätserklärungen	UL950, FCC part 15 Class B, ICES 003, CISPR 22 Class B, FDA CDRH, cUL, CE, GOST (Russland), GS, IEC825, SABS (Südafrika) und C-Tick (Australien)
Treiber, Software, Netzwerke	Unterstützte Treiber und Betriebssysteme: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT4, Unix (HP, Solaris, AIX, SCO, Linux), Mac 8.6/9/10 Netzprotokolle: Novell Netware (IPX/SPX), Telnet, Ethertalk, DEC LAT, TCP/IP, SNMP und Drucker MIP
Schnittstellen	Standard: IEEE 1284 parallel, Ethernet 10/100 BaseT Optional erhältlich: IBM 3270 Coax (IPDS/SCS), IBM 5250 Twinax (IPDS/SCS), RS232/422. Automatische Schnittstellenumschaltung

Copyright © 2003 CPG International.
Die Compuprint Produkte auf der ganzen Welt von CPG International vermarktet.
Alle Warenzeichen und Produktnamen sind Schutzmarken der entsprechenden Firmen.
Die Änderung der Angaben ist vorbehalten.



Compuprint Importeur für den Bereich Laserdrucker

KDS Distribution AG

4153 Reinach / BL Tel. 061 716 92 00 Website: <http://www.kds.ch>
Switzerland ☐ ☐ ☐ Fax. 061 716 92 10 EMail: info@kds.ch